

Feje- sugeanlæg

Vakumm feje-sugeanlæg

Model FSA - V 700 / 1000



- Hydraulisk drevet
- Stor fejebredde
- Stor opsamlingsbeholder med højtip
- Lydsvag turbine og stor luftmængde
- Enkel af- og på-montering med stilbare støtteben
- Vandforstøvningsdyser i tank og børster for minimering af støv



Tekniske data



Ekstraudstyr:
Hydraulisk løft



Ekstraudstyr:
Ekstern sugeslange



Hydraulisk højtip



Ekstraudstyr:
3. sidebørste

Model	FSA - V 700	FSA - V 1000
Største længde	1600 mm	
Max. aflæsningshøjde	1750 mm	2000 mm
Fejebredde m. 2 eller 3 sidebørster	Max 1300 - 1750 mm	Max 1800 - 2750 mm
Bredde centerbørste	280 mm	400 mm
Fejehastighed	1-3 km/t eller efter forholdene	
Luftmængde	Ca. 1100 ltr./sek.	Ca. 1700 ltr./sek.
Max. olieflow for blæse/sugemotor	40 ltr./min. v. kontant tryk på 210 bar	45 ltr./min. v. kontant tryk på 210 bar
Min. olieflow for sidebørste ved 3. børste	25 ltr./min. v. kontant tryk på 160 bar	30 ltr./min. v. kontant tryk på 160 bar
Vandtank	90 liter	100 liter
Vandforbrug	45 ltr./t v. 2 bar	
Max. vandtryk - dyse	2 bar - trinløs regulering	
Antal omdr. - roterende børster	30-70 omdr./min. - trinløs regulering	
Beholdervolumen	700 liter	1000 liter
Vægt frontbørster / container	100 kg / 375 kg	175 kg / 400 kg

GMR



GMR maskiner a/s
DK-8700 Horsens
T. +45 75 64 36 11
www.gmr.dk

NESBO A/S
DK-9550 Mariager
T. +45 98 58 44 00
www.nesbo.dk

Forhandler: