

Rotorklipper

Rotorklipper - Triplex model
Med hydraulisk højdeindstilling

Type TH 2500 C - 3000 C



- Frontmonteret
- Med hydraulisk tilt-up som standard
- Hydraulisk drift
- 5 stk. faste specialknive eller Gator knive
- Med hydraulisk indstilling af klippehøjden
- Stor i arbejde - lille i transport

Tekniske data

	TH 2500 C	TH 3000 C
Største bredde	2530 mm	2975 mm
Transportbredde	1750 mm	2000 mm
Største længde	1335 mm	1465 mm
Største højde	500 mm	500 mm
Transporthøjde	820 mm	920 mm
Klippebredde	2480 mm	2900 mm
Klippehøjde	30 - 80 mm	30 - 80 mm
Højdeindstilling	Hydraulisk	Hydraulisk
Hydraulisk tilt-up	Standard	Standard
Antal rotor	5	5
Antal faste specialknive	5	5
Svingbare luftgummihjul	6 stk. 10 x 3"	6 stk. 10 x 3"
Kraftbehov	34 HK / 25 kW	41 HK / 30 kW
Vægt	340 kg	380 kg
Nødvendigt flow	60 liter v/250 bar	70 liter v/ 250 bar
Sideklippere	- uafhængigt opklapbar til lodret - udkobler automatisk ved løft over 400 mm - klipper 10° under niveau og 10° over niveau i forhold til midterklipperen	
Transmission	Hydraulisk via direkte træk	



GMR 

GMR maskiner a/s
Saturnvej 17 - DK 8700 Horsens

Phone +45 7564 3611
Fax +45 75645320
www.gmr.dk
stensballe@gmr.dk



Forhandler: