

Rotorklipper

Rotorklipper - Triplex model

Type TH 3500 C - 4000 C



- Frontmonteret
- Hydraulisk drift
- Hydraulisk indstilling af klippehøjden
- Hydraulisk tilt-up som standard
- 7 stk. faste specialknive
- Stor i arbejde - lille i transport

Tekniske data

	TH 3500 C	TH 4000 C
Største bredde	3515 mm	4070 mm
Transportbredde	1900 mm	2000 mm
Største længde	1600 mm	1700 mm
Største højde	600 mm	600 mm
Transporthøjde	1200 mm	1450 mm
Klippebredde	3470 mm	4025 mm
Klippehøjde	30 - 80 mm	30 - 80 mm
Højdeindstilling	Hydraulisk	Hydraulisk
Hydraulisk tilt-up	Standard	Standard
Antal rotor	7	7
Antal faste specialknive	7	7
Svingbare luftgummihjul	8	8
Kraftbehov	51 HK / 37,5 kW	56 HK / 41,5 kW
Vægt	620 kg	700 kg
Nødvendigt flow	80 liter v/ 250 bar	90 liter v/ 300 bar
Sideklippere	- uafhængigt opklapbar til lodret - udkobler automatisk ved løft over 400 mm - klipper 10° under niveau og 10° over niveau i forhold til midterklipperen	
Transmission	Hydraulisk via kileremstræk	
Drift type hydraulisk:	Fuldt hydraulisk drevet fra traktor eller ekstern hydraulikanlæg	



GMR 

GMR maskiner a/s
Saturnvej 17 - DK 8700 Horsens

Phone +45 7564 3611
Fax +45 75645320
www.gmr.dk
stensballe@gmr.dk



Forhandler: