

Fejemaskine

Fejemaskine - mellem model

Model

FF/HF 1200 - 1300 - 1500 - 1700 MA

FF 1200 - 1300 - 1500 - 1700 MSA



- Mekanisk eller hydraulisk drift
- 600 mm polybørster eller stålbørster
- Automatisk kædestramning
- Flydende ophængt børstevalse
- For frontmontering
- Hurtig af- og på-montering af børstevalse
- Svære støtteben sikrer stabilitet ved af- og på-montering



Tekniske data



Swing Speed transmission



PTO-aksel

Model	FF/HF 1200 MA-MSA	FF/HF 1300 MA-MSA	FF/HF 1500 MA-MSA	FF/HF 1700 MA-MSA
Største bredde	1375 mm	1475 mm	1675 mm	1875 mm
Største længde *	1100 mm			
Største højde	750 mm			
Fejebredde ved fuld sving	1125 mm	1225 mm	1425 mm	1625 mm
Børstediameter	Ø 600 x 7" mm på flydende ophængt børstevalse i splineaksler			
Børstetype	Poly som standard - mulighed for mix poly/stål			
Sving - hydraulisk	20° højre / venstre - 1 stk. svingcylindere			
Hjul	2 stk. 10 x 3" fastgummihjul i drejegafler			
Kraftbehov	10 kW (13,5 HK)	12 kW (16,5 HK)	14 kW (19 HK)	16 kW (22 HK)
Vægt *	150 kg	160 kg	180 kg	200 kg

* Længde og vægt afhænger af monteringsrammetypen

GMR



GMR maskiner a/s
DK-8700 Horsens
T. +45 75 64 36 11
www.gmr.dk

NESBO A/S
DK-9550 Mariager
T. +45 98 58 44 00
www.nesbo.dk

Forhandler: