

Rotorklipper

Rotorklipper - Triplex model

Model

THM 2500 - 3000 - hydraulisk/mekanisk

TH 2500 - 3000 - fuld hydraulisk



- Frontmonteret
- Med mekanisk indstilling af klippehøjde
- Hydraulisk/mekanisk eller fuld hydraulisk drift
- Med hydraulisk tilt-up som standard
- 5 faste knive
- Stor i arbejde - lille i transport



Tekniske data



Glidetallerken



Transportposition



Afbryder ventil



Model	TH / THM 2500	TH / THM 3000
Største bredde	2535 mm	2975 mm
Transportbredde	1750 mm	2000 mm
Største længde *	1550 mm	1655 mm
Største højde	500 mm	
Transporthøjde	820 mm	920 mm
Klippebredde	2480 mm	2900 mm
Klippehøjde	30 - 80 mm	
Klippehøjde-indstilling	Mekanisk	
Hydr. Tilt-up	Standard	
Antal rotorere	5 stk.	
Antal knive	5 stk. (533 mm)	5 stk. (620 mm)
Hjul	6 stk. 10 x 3" luftgummihjul	
Nødvendigt olieflow	60 liter / 250 bar	70 liter / 250 bar
Kraftbehov	25 kW (34 HK)	30 kW (41 HK)
Vægt *	365 kg	440 kg

* Længde og vægt afhænger af monteringsrammetypen

GMR



GMR maskiner a/s
DK-8700 Horsens
T. +45 75 64 36 11
www.gmr.dk

NESBO A/S
DK-9550 Mariager
T. +45 98 58 44 00
www.nesbo.dk

Forhandler: