

Rotorklipper

Rotorklipper - Triplex model

Model

THM 3500 - 4000 mekanisk/hydraulisk

TH 3500 - 4000 fuld hydraulisk



- Frontmonteret
- Mekanisk indstilling af klippehøjden
- Mekanisk/hydraulisk eller fuld hydraulisk drift
- 7 faste specialknive
- Hydraulisk tilt-up som standard
- Stor i arbejde - lille i transport



Tekniske data



Afbryder ventil



Transportposition



Hydraulisk tilt-up



Gator mulcherkniv 3 i 1

Model	TH / THM 3500	TH / THM 4000
Største bredde	3525 mm	4120 mm
Transportbredde	1750 mm	2000 mm
Største længde *	1625 mm	1735 mm
Største højde	600 mm	
Transporthøjde	1200 mm	1450 mm
Klippebredde	3460 mm	4025 mm
Klippehøjde	30 - 80 mm	
Klippehøjde-indstilling	Mekanisk	
Hydr. Tilt-up	Standard	
Antal rotorere	7 stk.	
Antal knive	7 stk.	
Hjul	8 stk. 11 x 7" luftgummihjul	
Nødvendigt olieflow	80 liter / 250 bar	85 liter / 300 bar
Kraftbehov	37,5 kW (51 HK)	41,5 kW (56 HK)
Vægt *	520 kg	600 kg

* Længde og vægt afhænger af monteringsrammetypen

GMR



GMR maskiner a/s
DK-8700 Horsens
T. +45 75 64 36 11
www.gmr.dk

NESBO A/S
DK-9550 Mariager
T. +45 98 58 44 00
www.nesbo.dk

Forhandler: