

## Hækkeklipperhoved

Hækkeklipperhoved for montering på Power Arms & redskabsramme for læssemaskiner og gravere

Model HS 150 HR



- Lukket klipperskjold f/ stor sikkerhed
- Stor mulcher effekt m/ dobbelt knive
- 80 x 80 mm profilrør f/ montering
- Standard flat face lynkoblinger
- 45 liter flow v/ 180 - 210 bar
- 22 cc motorer med overtryksventil
- Lavt lyd niveau
- Flowreguleringsventil

# Tekniske data

Tekniske data	HS 150 HR
Nødvendig hydraulisk flow.	45 l /min.
Nødvendig tryk.	180 - 210 bar
Nødvendige hydrauliske tilslutninger	Tryk - retur & dræn (trykfri)
Arbejdsbredde.	1500 mm.
Vægt klippehoved.	200 kg.
Antal rotor	3 stk.
Antal knive	4 stk. pr. rotor
Monterings profil.	80 x 80 mm.
Omdr. på knive.	2000 omdr/min.
Klippe kapacitet.	Ø 35 mm.
Lynkoblingstype.	Flat face.



**GMR**   
Care for the ground

GMR maskiner a/s  
Saturnvej 17 - DK 8700 Horsens  
Phone +45 7564 3611  
www.gmr.dk

Forhandler: