



Hækkeklipper hoved

Hækkeklipper hoved for montering på Power Arms & redskabsramme for læssemaskiner og gravere

Model HS 240 HR



- Lukket klipperskjold f/ stor sikkerhed
- Stor højde i klipperskjoldet
- Stor mulcher effekt m/ dobbelt knive
- 80 x 80 mm profilrør f/ montering
- 90 liter flow v/ 180 - 210 bar
- 22 cc motorer med overtryksventil
- Lavt lyd niveau
- Flowreguleringsventil
- Standard 110 cm slanger

Tekniske data

Tekniske data	HS 240 HR
Nødvendig hydraulisk flow.	90 l /min.
Nødvendig tryk.	180 - 210 bar
Nøvendige hydrauliske tilslutninger	Tryk - retur & dræn (trykfri)
Arbejdsbredde.	2400 mm
Vægt klippehoved.	365 kg
Antal rotor	5 stk.
Antal knive	4 stk. pr. rotor
Monterings profil.	80 x 80 mm
Omdr. på knive.	2000 omdr/min.
Klippe kapacitet.	Ø 35 mm
Standard slangelængde.	1100 mm



GMR 
We care for the ground

GMR maskiner a/s
 Saturnvej 17 - DK 8700 Horsens
 Phone +45 7564 3611
 www.gmr.dk

Forhandler: