

Dobbelt Rotator

Hydraulisk dobbelt Rotator til montering af redskaber på gravemaskiner.

Model DRHS 55



- 180 ° krøjning horisontal / vertikal
- Højde til kobling 550 mm
- CW 10 hurtig kobling (standard)
- CW 20 & 30 hurtigkobling (option)
- Leveres uden slange
- Nødvendige udtag for styring: 2 stk. dobbeltvirkende
- Nødvendig udtag for redskab: Tryk og trykløs retur
- 80 x 80 mm profil klemkobling

Tekniske data

Tekniske data	DRHS 55
Nødvendige hydraulikudtag for styring .	2 stk. dobbeltvirkende
Nødvendig tryk.	180 bar
Hydraulisk krøjning horisontalt & vertikalt	180 °
Højde i forhold til redskabs kobling	550 mm
Redskabsmontering	80 x 80 mm. profil klemkobling
Monteringshurtigkobling (standard)	CW 10
Monteringshurtigkobling (option)	CW 20 - 30
Nødvendige hydrauliskeudtag f/ redskab	Tryk & trykløs retur
Vægt uden redskab & hurtigskift kobling	185 kg.



GMR 
We care for the ground

GMR maskiner a/s
 Saturnvej 17 - DK 8700 Horsens
 Phone +45 7564 3611
 www.gmr.dk

Forhandler: